

Holzobjekte

Transport



- Technische Holzobjekte nicht an Griffen tragen, sondern im Boden bzw. Sockelbereich bewegen!
- Rollwagen benutzen, Einzelteile in Decken einschlagen!
- Nasses Holz ist sehr fragil, beim Transport stützen!
- Mehrteilige Holzobjekte auseinanderbauen und einzeln transportieren!
- Immobile Objekte abdecken!

Reinigung



- Bei Malschichten auf keinen Fall reinigen!
- Trockenes Holz nicht feucht reinigen!
- Rußablagerungen mit HEPA Filter absaugen!
- Oberflächenschmutz vorsichtig unter fließendem Wasser abspülen!

Trocknung



- Falls kontrollierte Trocknung (48h) nicht möglich, Kühlen! Möbel etc. Werden nicht gefroren
- Geringe Wassermengen mit Baumwolltüchern abtupfen und in nicht fuselndes Verpackungsmaterial einschlagen!
- Durch kontrolliertes Trocknen Risse im Holz vermeiden! (rF langsam senken)
- Staunässe vermeiden, für Luftzirkulation sorgen!
- Form provisorisch sichern und ggf. stabilisieren!
- Verwerfungen mit Gewichten beschweren und Objekt vorsichtig rückformen!

Biobefall



- Einsatz von Lösemitteln, Kühlen und Bestrahlen mit UV-Licht/Gamma Strahlen
→ nur in Absprache mit dem verantwortlichen Restaurator!
- Neubildung von Schimmel mittels Lufttrocknung unterbinden!
- Schimmel mit HEPA Filter absaugen!